

GAS DETECTOR US-05

SAVYBĖS

Nešiojamas uždujinimo signalizatorius US-05 skirtas dujų nuotekio aptikimui dujotekiuose, buitinėse patalpose, pavojingų krovinių sandėliuose, katilinėse ir kitose patalpose.



Lanksti metalinė žarna sumažina trikdžius ir leidžia pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas.

Jutiklio tipas - katalifinis

Duomenų atvaizdavimas OLED ekrane

Dujų aptikimas	Metanas, propanas, LPG, vandenilis, acetonas ir kitos degios dujos.
Matavimo skiriamoji geba	1% LEL
Dujų matavimo diapazonas	0-50% LEL
Matavimo tikslumas	±3% LEL
Reagavimo greitis	5 sek.
Signalizacijos tipas	garsas, šviesos diodai
Įkaitinimo laikas	60 sek.
Darbinė srovė	190mA
Darbo aplinka	0-50 °C, 0-70 % RH
Laikymo aplinka	-10_50 °C, 5_95 % RH
Lanksčios žarnos ilgis	200 mm
Maitinimas	3,7V 2200mAh akumuliatorius
Įkrovimas	5V/2A USB-C
Gaminio matmenys	165x80x30 mm
Gaminio korpusas	ABS
Gaminio svoris	230g