

Srovės komutatorius CI-30A



Srovės komutatoriaus CI-30A techninės charakteristikos

Komutuojama srovė/įtampa –30A/100V.

Programuojama išjungimo laiko trukmė - 0,01..10,00 sek. , 0,01sek. diskretiškumu.

Programuojama įjungimo laiko trukmė – 0,01...50,0 sek. , 0,01sek. diskretiškumu.

Programuojama ciklo pradžios užvėlinimo laiko trukmė – 0,00...5,00 sek. , nustatoma 0,01sek. diskretiškumu.

Ciklo pradžios sinchronizacijos tikslumas $\pm 1\text{mks}$.

Įjungimo ir išjungimo laikų suformavimo tikslumas $\pm 5\text{mks}$.

Programuojamas komutavimo ciklo pradžios ir pabaigos laikas.

Programuojama komutavimo ciklo pradžios ir pabaigos data.

Trys programuojami komutavimo režimai.

Programuojama komutavimo fazė.

Programuojama komutatoriaus būklė STOP režime.

Laiko juostos nustatymas UTC ± 10 val.

Komutatoriaus darbo sąlygos:

- temperatūra - $5^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$.

- santykinė drėgmė (60 ± 20) %.

Maitinimas- nuolatinė įtampa (10..15) V.

Suvartojamas galingumas 2W.

Komutatoriaus matmenys 210 x 165 x 90) mm.

Komutatoriaus svoris 1,1 kg.